

緊急災害補助用品

DASHIBAG

吸水性土嚢「ダッシュバッグ」

土を
使わない



速い!

- 水に反応して数分間で膨張します。
- 吸水前はわずか0.4kg。運搬が簡易です。

簡単!

- 土の詰め込み作業は必要ありません。
- どなたでも簡単に扱う事ができます。

コンパクト!

- 1梱包(50袋)で土砂750kgに相当します。
- 1坪に4,000袋(4段積み)保管可能です。
- 従来の土嚢に比べ保管場所が大幅に削減できます。

こんな場所にご使用下さい。



●従来の土嚢との比較

	従来の土嚢	ダッシュバッグ
保管準備物	土砂・工具等をあらかじめ準備しておく必要があります。	ダッシュバッグそのものが土嚢の役割をするため、特別な用具等は必要ありません。
運搬	土砂の運搬のためにダンプカーやショベルカー等の大掛かりな重機が必要です。	梱包が軽量且つコンパクトなため、普通貨物車で運搬可能です。運搬が簡易です。
迅速性	土砂詰め込み作業等が必要なため、初期対応に遅れが生じることがあります。	詰め込み作業等は一切必要ありません。水に浸すだけでわずか5分間で15kgに膨張するため、迅速な対応が可能です。
後処理	土砂処理作業が大変です。	塩化カルシウム溶液に浸すだけです。

●安心・安全・高性能

長期保管も安心



当社独自のパッケージは、吸水性ポリマーの大敵である湿度・紫外線に対し高い遮断性を持っています。

低圧処理をしたパッケージ

環境への高い安全性

使用素材は環境への優しさを配慮し、人体への影響はもちろん、自然環境に対しても安全性の高い素材を採用しています。パッケージは、塩素系フィルムを使用していないため、燃やしてもダイオキシンは発生しません。

高性能

自社基準に基づく各種の試験をパスし、耐荷重、耐衝撃、吸水・止水能力において高い性能を有しています。



吸水前0.4kg
↓
吸水後15kg



抜群な止水効果

●使用手順



吸水前のダッシュバッグ
(0.4kg)



水中に投入し、全体をよく揉みほぐしてください。



吸水5分後のダッシュバッグ
(15kg)

●仕様

規格 (品番:DBW-01)		吸水前	吸水後	摘要
	サイズ (長さx幅x高さ/mm)	600x360x8	520x300x155	水温20℃ pH7.2 吸水時間5分 ※水温等の諸条件により 膨張速度は多少異なります。
	重量(kg)	0.4	15.0	
	吸水時間(分)	-	5	
	比重	-	0.97	
包装	湿気及び紫外線を遮断したパッケージに10袋を内包			
梱包	10袋入りのパッケージが1ケースに5個入り(1ケース50袋入り)			
保存期間(パッケージ未開封)	製造日より4年間(屋内冷暗所保管)			
使用材料	外袋			麻
	内袋及び縫製糸			綿
	吸水材			吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)
	パッケージ			プラスチック(防湿・紫外線カットフィルム)

製造元

○商品のお問い合わせは



株式会社キーストン
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町28番地紺屋ビル4F
TEL 03-6420-3786 FAX 03-5294-9533
http://www.keystone-j.com E-mail: info@keystone-j.com

